云南白药研发平台—昆明中心建设项目后厨设备采购

招 标 文 件

招标编号：XM2022A004-060/HCZB03202404008

招　　标　　人：云南白药集团股份有限公司

招标代理机构：昆明华辰招标代理有限公司

2024 年 4 月

注意事项

各投标人：

在贵单位出席开标会时，除携带你们必须的资料外，还必须携带如下证明文件交由工作人员登记，招标文件中要求的其他证件原件以下述为准，其他地方要求的证件无效，证件原件评标委员会审查结束后退还投标人：

1	法定代表人身份证明书（原件）
2	法定代表人授权委托书（原件）【若法定代表人不能出席开标现场的】
3	居民身份证（原件）【出席开标现场的投标人代表】

注：1、上述 1、2 项不予退还；

2、上述资料递交时投标人需自备资料袋，并注明单位名称。

目 录

第一章 招标公告 5

1.招标条件 5

2.项目概况与招标范围 5

3.投标人资格要求 5

4.招标文件的获取 6

5.投标文件的递交 6

6.发布公告的媒介 7

7.联系方式 7

第二章 投标人须知 8

投标人须知前附表 8

第三章 评标办法（综合评估法） 23

评标办法前附表 23

评标办法(综合评估法)正文部分 27

1.评标方法 27

2.评审标准 27

2.1 初步评审标准 27

2.2 分值构成与评分标准 27

3.评标程序 27

3.1 初步评审 27

3.2 详细评审 28

3.3 投标文件的澄清 28

3.4 评标结果 28

第四章 合同条款及格式 35

第五章 技术要求 44

第六章 投标文件格式 85

投标报价（唱标）一览表 86

一、投标函 87
二、法定代表人身份证明书 88
三、授权委托书 89
四、投标保证金 90
五、商务及技术偏差表 91
六、分项报价表 92
七、进口件价格表（如果有） 93
八、质保期外备品备件清单及价格表 94
九、资格审查资料 95
（一）基本情况表 95
（二）主体资格 96
（三）能力资格 97
（四）财务资格 98
（五）信誉资格 99
（六）承诺书 100
（七）非联合体承诺书 101
（八）数据真实性承诺 102
（九）投标质量保证书 103
十、近年类似项目情况 104
十一、技术部分 105
十二、其他资料 106

第一章 招标公告

云南白药研发平台—昆明中心建设项目后厨设备采购

招标编号：XM2022A004-060/HCZB03202404008

1.招标条件

本招标项目为云南白药研发平台—昆明中心建设项目后厨设备采购，招标人(项目业主)为云南白药集团股份有限公司，招标代理机构为昆明华辰招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎有实力的潜在投标人参加投标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：云南白药研发平台—昆明中心建设项目后厨设备采购。

2.2 招标人：云南白药集团股份有限公司。

2.3 项目概况：本项目规划用地约 40 亩，项目建筑面积约 5 万平方米，占地面积约 1.2 万平方米，其中地上 4 层（局部 5 层），地下 1 层；定位为云南白药创新研发厂区，满足研发、实验、培训等功能。本项目为云南白药研发平台—昆明中心建设项目后厨设备采购。

2.4 招标范围：本项目为后厨设备采购，包括蔬菜/肉类加工间设备、凉菜间设备、清洁间设备、主厨房设备、备餐间设备、冷库设备、洗消间设备、更衣间、地下室仓库设备、员工福利区设备、抽排系统设备的采购及安装（含水电）等工作，具体详见招标文件《第五章 技术要求》。

2.5 供货及安装期：接到甲方供货通知书后 50 日历天内完成供货及安装（投标人根据实力填报）。

2.6 供货地点：云南省昆明市呈贡区月华街 1830 号，云南白药产业区内。

2.7 质量要求：符合国家、省、市及行业相关行业的相关标准、规范，满足招标人要求。

2.8 质保期：本项目质保期为 2 年。

2.9 标段划分：本项目不划分标段。

2.10 资格审查方式：本项目采用资格后审。

3.投标人资格要求

3.1 主体要求：投标人具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。

3.2 资质要求：投标人须具有完成本项目所需的人员、设备和专业技术能力；

3.3 业绩要求：投标人 2021 年 1 月 1 日至今（以合同或协议或使用方确认的验收合格证明材

料落款的日期为准）至少承担过3个单项合同金额人民币200万元及以上的类似项目业绩【业绩证明材料以合同或协议及使用方确认的验收合格证明材料为准】。

3.4财务要求：投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；并提供近三年（2020-2022年）财务报表，并提供数据真实有效的《承诺书》。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5信誉要求：投标人参加本项目前三年内①未被工商行政管理机关列入“严重违法失信名单”（在国家企业信用信息公示系统查询）；②未因不良行为记录被纳入“限制消费人员名单”,及“失信被执行人”（在“中国执行信息公开网”网站查询）；③近三年内投标人及其法定代表人无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站“刑事案由”进行查询），分别查询并提供公告发布当日至投标文件递交截止时间前的网页查询截图。

3.6其他要求:①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。。

3.7本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1招标文件获取时间：2024年04月08日至2024年04月12日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:30时至12:00时，下午13:30时至17:00时（北京时间，下同）。逾期的招标人不予受理。

4.2招标文件获取资料：营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件复印件/扫描件、法定代表人身份证明书复印件/扫描件、法定代表人授权委托书复印件/扫描件。

4.3招标文件获取方式：搜索关注“华辰招标”微信公众号进行获取。点击找到需要参与的项目公告，按步骤完成基本信息填写，上传“招标文件获取资料原件扫描件”。在“华辰招标”微信公众号完成招标文件获取的，无须到现场办理。

4.4招标文件800元/份，售后不退。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年04月28日上午09时30分，地点为昆明市北京路900号颐高数码中心A座15楼昆明华辰招标代理有限公司会议室。

5.2递交投标文件的须是投标人法定代表人或经投标人法定代表人授权的代理人。

5.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》（www.cebpubservice.com）、《采购与招标网》（www.chinabidding.com.cn）、及《云南白药网》（www.yunnanbaiyao.com.cn）上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7.联系方式

招　标　人：云南白药集团股份有限公司

地　　址：昆明市呈贡区云南白药街3686号

联　系　人：熊工

电　　话：66203282

招标代理机构：昆明华辰招标代理有限公司

地　　址：昆明市北京路900号颐高数码A座15楼

联　系　人：陈晓旭、徐国正、杨永婧

电　　话：13529369201、13529327120

邮　　箱：292410962@qq.com

日　　期：2024年04月08日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：云南白药集团股份有限公司 地址：昆明市呈贡区月华街 1830 号
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：昆明华辰招标代理有限公司 地　　址：昆明市北京路 900 号颐高数码 A 座 15 楼 联 系 人：陈晓旭、徐国正、杨永婧 电　　话：13529369201、13529327120 邮　　箱：292410962@qq.com
1.1.4	招标项目名称	云南白药研发平台—昆明中心建设项目后厨设备采购
1.2.1	资金来源及比例	企业自筹，比例为 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	详见第一章招标公告
1.3.2	供货及安装期	详见第一章招标公告
1.3.3	质保期	详见第一章招标公告
1.3.4	交货地点	详见第一章招标公告
1.3.5	质量要求	详见第一章招标公告
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	详见第一章招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	☑不接受 ☐接受
1.9.1	投标预备会	☑不召开 ☐召开
1.9.3	招标文件澄清发出的形式	由招标人或招标代理公司以书面或电子扫描件形式发出
1.10	分包	☑不允许 ☐允许
1.11.1	实质性要求和条件	符合招标文件要求
1.11.4	**偏差**	**☑不允许：技术参数★号项不允许负偏离，允许正偏离，但需在《商务及技术偏差表》上逐条说明。。** **☑允许，非★号项技术参数允许偏离，但需在《商务及技术偏差表》上逐条说明。** **设备、物资尺寸须满足平面图纸要求。**

1.12	踏勘现场	☑不组织，投标人自行踏勘 ☐组织
2.1	构成招标文件的其他资料	补遗、澄清等（若有）
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：投标截止时间前 10 日 形式：投标人以书面形式递交至招标代理公司，时间以代理公司收到书面文件原件为准
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	时间：投标截止时间前 15 日 形式：由招标人或招标代理公司以书面或电子扫描件形式发出
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	投标人自收到澄清 24 小时内以电子扫描件发送至招标代理公司邮箱或原件送至招标代理公司，超过 24 小时未回复视为已收到招标文件澄清 招标代理公司邮箱：292410962@qq.com
2.3.1	招标文件修改发出的形式	由招标人或招标代理公司以书面或电子扫描件形式发出
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人自收到修改通知 24 小时内以电子扫描件发送至招标代理公司邮箱或原件送至招标代理公司，超过 24 小时未回复视为已收到招标文件修改 招标代理公司邮箱：292410962@qq.com
3.1.1	构成投标文件的其他资料	澄清、修正等（若有）
3.2.1	报价方式	含税包干单价
3.2.3	增值税税金的计算方法	一般计税法
3.2.4	**最高投标限价**	**☑无** **☐有**
3.2.5	**投标报价的其他要求**	**含税包干单价包括但不限于设备产品、配件（含辅材）、包装、运输、安装调试、售后服务费（含质保）、管理费、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所需的一切费用。投标人报价应充分考虑该项目实际情况，结算时含税包干单价不作调整，以实际发生数量×合同单价进行结算。**
3.3.1	投标有效期	90 日历天（从投标截止之日算起）

3.4.1	投标保证金	投标保证金的形式：支票（同城转账支票）、电汇、转账、保险保函 **（一）银行转账方式** 提交截止时间：同投标截止时间 **金　　额：人民币壹万元整（￥10000.00 元）** **开户名称：昆明华辰招标代理有限公司** **账　　号：30202843006498** **开户银行：平安银行昆明颐高支行** 汇入地址：云南省昆明市 注： **1.保证金应当从投标人的基本账户划出；** 2.保证金请于投标截止时间前转入指定账户，到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金无效； 3.转账凭证上备注栏内必须注明投标项目简称或招标编号，若分标段投标的，还须注明所投标标段名称。如未注明投标项目简称及标段名称导致保证金与所投项目不符，后果由投标方自负。 **（二）保险保函方式** 1.办理程序：潜在投标人可访问我公司电子招采平台（云采招阳电子招采交易平台），点击主导航栏中间的“保证保险”进行在线申办。投保过程有任何问题均可即时联系平台客服协助处理，客服电话 400-840-1116 转 2。 2.潜在投标人须在获取招标文件后并于投标截止时间前一天 23:00 之前（最后投保时间）完成在线投保，错过最后投保时间的，只能改用其他方式缴纳保证金。投标人也可通过其他渠道购买保证保险，但若因无法验证其真伪和保险格式不规范而视为无效的情况，投标人需自行承担相关后果。 3.以保险保函方式提交投标保证金的，投标人为投保人，招标人为被保险人，当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司对招标人的损失承担代偿责任。采用保险保函形式的必须在投标文件中提交保险保函（保险保函或保证金保险须清晰反应投保人、被保险人（招标人）和项目名称的全称，否则按未实质响应招标文件作否决处理）。
3.5	资格审查资料的特殊要求	☑无 ☐有
3.5.3	近年财务状况要求	详见招标公告
3.5.5	近年完成的类似项目情况的时间要求	详见招标公告
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	☑不允许 ☐允许
3.7.3（1）	投标文件签字或盖章要求	应按照招标文件要求，在法定代表人或授权委托人签字或盖章处签名或盖其私人印章；在投标人（投标单位）盖章处盖单位公章。

3.7.3（2）	投标文件副本份数及其他要求	纸质版：正本壹份，副本壹份 电子版：投标文件签字盖章后的正本扫描件壹份（1 个 U 盘） 注：投标文件纸质版和电子版统一密封在一个封套内。
3.7.3（3）	投标文件是否需分册装订	☑不需要 ☐需要
3.7.4	投标文件所附证书证件要求	详见招标文件第一页注意事项内容
4.1.1	投标文件加密要求	投标文件的正本与副本、电子文档（U 盘）应一起包装，投标文件的外包装应保证其密封性，在包装袋的开口处及骑缝处加盖密封章或单位公章。投标文件装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。
4.1.2	封套上应载明的信息	招标人名称：_____ _____（项目名称）投标文件 招标项目编号：_____ 在_____年_____月_____日_____时前不得开启
4.2.1	投标截止时间	详见《第一章 招标公告》
4.2.2	递交投标文件地点	详见《第一章 招标公告》
4.2.3	投标文件是否退还	☑否 ☐是
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
5.2	开标程序	密封情况检查：由工作人员检查 开标顺序：按照随机开启的顺序当众开标
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人及以上单数 评标专家确定方式：评标专家库中随机抽取。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	推荐中标候选人数：≤3 家
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：同公告发布媒介 公示期限：3 个工作日
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	☐是 ☑否

7.6.1	履约保证金	☑要求，金额：合同总价的 10% 履约担保形式：银行转账或银行独立不可撤销保函 履约担保缴纳时间：合同签订后缴纳足额的履约担保 履约担保退回时间：竣工验收后一次性无息返还。 ☐不要求
8	投诉	投诉邮箱及电话：jubao@ynby.com，0871-66203485
9	需要补充的其他内容	
9.1	质量保证金	☑要求，质量保证金的金额为合同总价的 10% 退还时间：质保期满后无质量问题一次性无息退还 ☐不要求
9.2	投标人代表出席开标会	按照本须知第 5.1 款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按否决投标处理。
9.3	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
9.4	重新招标的其他情形	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
9.5	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（招标公告）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
9.7	**招标代理服务费**	**代理服务费计费基数为中标金额,按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002）1980 号)下浮 40%计取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付。**

投标人须知正文部分

1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、供货及安装期、质保期、交货地点和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 供货及安装期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质保期：见投标人须知前附表。

1.3.4 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.5 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资格条件、能力和信誉详见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本招标项目的招标代理机构；

（6）被依法暂停或者取消投标资格；

（7）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本项目招标代理服务费由中标人在领取中标通知书时一次性支付。

1.5.3 其他费用按相关规定执行。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

见投标人须知前附表。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务及技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.12 踏勘现场

1.12.1 招标人不组织答疑和现场踏勘，投标人可为踏勘目的进入现场，但投标人不得因此使招标人承担相关的责任和蒙受损失；投标人并对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用开支承担责任。

1.12.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

1.12.3 投标人自行承担踏勘所发生的一切费用及安全责任。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收

到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：详见《第六章投标文件格式》。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 报价方式：详见投标人须知前附表。

3.2.2 投标总报价为各分项报价金额之和，投标总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标总报价。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价金额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 增值税税金的计算方法:一般计税法。

3.2.4 详见投标人须知前附表。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投

标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

投标人应按招标文件规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的条件。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货及安装期、投标有效期、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明书，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.4 投标文件所附证书证件要求：详见招标文件第一页注意事项内容。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在包装袋的开口处及骑缝处加盖密封章或单位公章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、供货及安装期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员

会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告后，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 个工作日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	评标方法	中标候选人排序方法	按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会综合评议推荐决定。
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照等一致
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明书，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
		投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 项规定，且只能有一个有效报价
		法定代表人身份证明书	具备有效证明 **审查递交的原件及投标文件正本中的原件**
		法定代表人授权委托书	具备有效证明（若法定代表人不能出席开标现场的提供） **审查递交的原件及投标文件正本中的原件**
		授权委托人居民身份证	具备有效身份证 **审查递交的原件**
2.1.2	资格评审标准	主体要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定 **审查投标文件正本中证明材料的复印件**
		资质要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定 **审查投标文件正本中证明材料的复印件**
		业绩要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 **审查投标文件正本中证明材料的复印件**
		财务要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 **审查投标文件正本中证明材料的复印件**
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 **审查投标文件正本中相关网页查询截图**

		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
2.1.3	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		供货及安装期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定
		质量要求	符合第二章“投标人须知”第 1.3.5 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
		权利义务	符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
		技术标准	符合第五章“技术要求”中的实质性要求和条件
		否决投标	不存在附件 B 否决投标条件中的任何一种情形
条款号		**条款内容**	**编列内容**
2.2.1		分值构成 (总分 100 分)	技术部分：100 分 商务部分：100 分 按下列公式计算出投标人的最后得分： ZF=S×Q1+J×Q2 其中： S——商务部分评审得分 J——技术部分评审得分 Q1、Q2——各项评审因素的权重 商务部分：本项目 Q1 值为 0.6； 技术部分：本项目 Q2 值为 0.4； 合 计 Q1+Q2=1

条款号		评分因素	评分标准
2.2.4（1）	技术部分评分（100 分）	拟投货物配置（20 分）	第一档：投标人拟投货物配置设备、工艺、性能等较优的，得 14（含本数）～20 分； 第二档：投标人拟投货物配置设备、工艺、性能等良好的，得 8（含本数）～14 分； 第三档：投标人拟投货物配置设备、工艺、性能等一般的，得 1～8 分； 第四档：未提供拟投货物配置内容的本项不得分。
		拟投货物选型及技术参数（满分 20 分）	第一档：拟投货物选型先进的，技术参数优秀的，得 14（含本数）～20 分； 第二档：拟投货物选型较为先进的，技术参数良好的，得 8（含本数）～14 分； 第三档：拟投货物选型先进性一般，技术参数一般的，得 1～8 分。 第四档：未提供本项内容的本项不得分。
		供货方案及进度计划（满分 20 分）	第一档：供货方案及进度计划详细、完整、可行的，得 14（含本数）～20 分； 第二档：供货方案及进度计划详细程度、完整性、可行性一般，得 8（含本数）～14 分； 第三档：供货方案及进度计划不详细、不完整、不可行，得 1～8 分。 第四档：未提供供货方案及进度计划的，本项不得分。
		质量承诺及保证措施（满分 10 分）	第一档：质量承诺及保证措施满足采购要求且有具体的违约责任，针对性强的，得 7（含本数）～10 分； 第二档：质量承诺及保证措施满足采购要求且有具体的违约责任，针对性一般的，得 4（含本数）～7 分； 第三档：质量承诺及保证措施满足采购要求但没有具体的违约责任，不具备针对性的，得（含本数）1～4 分； 第四档：未提供质量承诺及保证措施的本项不得分。
		售后服务方案（满分 10 分）	第一档：售后服务方案合理可行，售后服务承诺具体完善，响应时间较短，针对性较强的，得 7（含本数）～10 分； 第二档：售后服务方案基本合理，售后服务承诺基本具体，响应时间一般，针对性一般的，得 4（含本数）～7 分； 第三档：售后服务方案不合理，售后服务承诺不具体，响应时间较长，针对性较差的，得 1（含本数）～4 分； 第四档：未提供售后服务方案的本项不得分。

		企业资信 （满分 10 分）	第一档：投标人综合实力强、财务状况优秀、资金实力强，得 7（含本数）～10 分； 第二档：投标人综合实力较强、财务状况良好、资金实力较强，得 4（含本数）～7 分； 第三档：投标人综合实力一般、财务状况一般、资金实力一般，得 1（含本数）～4 分。 第四档：未提供企业资信的本项不得分。
		类似项目业绩 （满分 10 分）	除资格条件外，投标人 2021 年 1 月 1 日至今（以合同或协议或使用方确认的验收合格证明材料落款的日期为准），每承揽过 1 个单项合同金额人民币 200 万元及以上的类似项目业绩【业绩证明材料以合同或协议及使用方确认的验收合格证明材料为准】加 2 分，最多加 10 分。
2.2.4 （2）	商务部分评分 （100 分）		评标基准价：以所有有效投标总报价的算术平均值为评标基准价。 投标报价得分计算方式：有效投标总报价等于评标基准价的，得满分 100 分，有效投标总报价与评标基准价相比较每上浮 1%扣 1 分，每下浮 1%扣 0.5 分，扣完为止。（采用插入法，小数点后保留 2 位）
统分原则：除商务部分评分外，技术部分得分的计算统计，全部评委的平均分值为投标人技术部分的得分（保留小数点后两位）。 **技术部分打分原则：**采用插入法打分。			

评标办法(综合评估法)正文部分

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

偏差率计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

见评标办法前附表；

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）投标总报价为各分项报价金额之和，投标总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标总报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 B；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A*权重+B*权重。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件 A：评标详细程序

A0．总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第 3 条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1．基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2．评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量要求和供货及安装期（供货及安装期、服务周期）要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件、最高投标限价、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

A2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性

数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3．初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.2 资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照本章前附表的规定计算的“最高投标限价”，凡投标人的投标价格超出“最高投标限价”的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4 其他响应性内容评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的其他响应性内容进行评审。

A3.5 判断投标是否为否决投标

A3.5.1 判断投标人的投标是否为否决投标的全部条件（包括本章第 3.1.2 项中规定的条件），

在本章附件 B 中集中列示。

A3.5.2 本章附件 B 集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以“附件 B：否决投标条件”为准。

A3.5.3 评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件 B 中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。

A3.6 算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3.7 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定进行。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标人可进入详细评审。

A4.1 价格折算

评标委员会根据评标办法前附表、标准和方法，以及算术错误修正结果，计算出评标价。

A4.2 判断投标报价是否低于成本

评标委员会判断投标报价是否低于其成本，由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作否决投标处理。

A4.3 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定进行。

A5．推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1 汇总评标结果

投标报价评审工作全部结束后，评标委员会应填写评标结果汇总表。

A5.2 推荐中标候选人

A5.2.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会对有效的投标按照详细评审得分由高至低的次序排列，根据第二章“投标人须

知”前附表的规定推荐中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款规定的中标候选人数量的，经评标委员会评审认为仍具有竞争性，则由评标委员会以综合评议的方式向招标人推荐中标候选人。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.3 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会对有效的投标按照按规定的评审办法评审并排序，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.4 编制及提交评标报告

评标委员会根据本章第 3.4.2 项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）：

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明或补正事项纪要。

A6．特殊情况的处置程序

A6.1 关于评标活动暂停

A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2 关于评标中途更换评标委员会成员

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件 B：否决投标条件

B0．总则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以**附件 B** 为准。除**附件 B** 所列的否决投标条件外，其他部分的否决投标条件不成为否决投标的依据。

B1．否决投标条件

投标人或投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

B1.5 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的。

B1.6 不同投标人的投标报价或者报价组成异常接近或者呈规律性变化的。

B1.7 不同投标人的投标文件载明的项目成员出现同一人的。

B1.8 不同投标人的投标文件相互混装的。

B1.9 不同投标人委托同一人投标的。

B1.10 不同投标人使用同一个人或者同一个企业资金交纳投标保证金的。

B1.11 评标委员会认定的其他串通投标情形的。

B1.12 投标书载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。

B1.13 明显不符合技术规格、技术标准的要求的。

B1.14 未按规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

B1.15 投标文件附有招标人不能接受的条件的。

B1.16 无质量承诺或质量承诺不满足招标文件的。

B1.17 超过本项目最高投标限价的。

第四章　合同条款及格式

（最终以甲乙双方签订的合同为准）

云南白药研发平台—昆明中心建设项目后厨设备采购合同

合同编号：_____

甲方（采购人）：云南白药集团股份有限公司

乙方（供应商）：_____

签订时间：　　年　　月　　日

签约地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号

甲 方（采购人）：云南白药集团股份有限公司

乙 方（供应商）：_____

甲乙双方协定达成一致，就甲方向乙方采购 “_____”签订以下内容，供双方共同信守。

一、产品名称、制造商、规格型号、数量、合同单价、合价、备注（价格明细表详见附件）

二、安装调试要求：设备安装调试时需符合国家相关行业标准，并满足甲方技术要求,乙方负责设备的运输、免费安装、调试、培训等，相关费用已包含在合同总价中。

三、配套设备、备品备件（含易损件或消耗品）要求及长期供应优惠条件：乙方承诺所提供设备在质保期间，甲方在正常使用情况下损坏的配件，乙方给予免费更换及维修服务；质保期满后，仅收取维修过程中所发生的配件、材料费用及基本人工费。

四、合同含税价款（含税总价）：人民币大写：XXXXX（小写：XXXXX）

合同总价已包含全额增值税（增值税税率为13%）。

以上价格为甲方指定地点所有设备交货价并包含运输、保险、保管、税金、安装、调试、测试、试运行、验收、培训、售后服务、软件及其相关技术服务等工作，并按工作顺序移交所需的资料，提供保证设备使用涉及的、包括在本合同未叙述的所有设备的全部费用。

1．本合同总价XXXXXX元已包含全额增值税，增值税税率13%。其中不含增值税总价XXXXXX元，增值税税额XXXXXX元（合同价款=不含增值税价款金额+增值税税额；增值税税额=不含增值税价款金额×增值税税率）。

2.不含增值税价格不因国家增值税税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家增值税税率调整，则价税合计应相应调整，具体以开具发票时适用的增值税税率为准。

3.发票类别：增值税专用发票。

4. 乙方应当对其开具发票的合法合规性负责。如果因乙方开具的发票不合规而导致甲方无法扣除或遭受其他损失，乙方须承担甲方的相应损失，且甲方有权要求供应商重新开具合法有效的发票。

本合同价款所包括的供货范围，除上述设备外，还包括随机备品备件随机软件、技术文档、设备运行所必需的随机消耗品（如箱包等），相应的技术服务与质量保证文件。

五、供货及安装期：_____。

六、供货地点：_____。

七、运输：由乙方负责运输到甲方指定交货地点，运输费用由乙方承担。

八、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、确定设备的甲方技术要求，并应明确的书面告知乙方。

2、负责提供设备安装调试或项目建设施工所必须的场地和环境。

3、负责组织成立验收组对设备或项目进行验收并签署验收报告。

4、按合同规定支付合同款项。

5、按合同规定享有乙方提供的设备或项目服务。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按本合同相关条款约定内容完成甲方项目，并保证提供的设备是原装全新（包括零部件）、符合国家、行业现行标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）并符合甲方技术要求的货物，乙方保证项目竣工完成符合国家有关安全防范标准，否则甲方有权拒收。质保期_____年【质保期自设备（或项目）安装调试完毕且验收合格之日起算】，质保期后提供终身有偿维修服务，提供 7 天*24 小时不间断远程服务，并保证设备在甲方报废前正常运行。

具体服务：质保期内，乙方对设备（或项目）提供全免费上门保修或免费更换；在质保期，同一货物因质量问题三次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换同品牌、同型号或甲方认可的不低于投标配置的其它全新设备。更换件的质保期应重新计算，且乙方应承担给甲方造成的损失。质保期从验收合格后计。在质保期内发生故障，在接到维修电话或通知后，乙方在 1 小时内给予响应，___小时到达现场服务**（按投标文件）**，提供“7 天×24 小时”的技术支持及售后服务，保证设备正常运行。

2、保证甲方在合同设备或项目（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，否则由此产生的法律责任及经济赔偿责任由乙方承担，与甲方无关，因此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

3、乙方项目经理应按甲方认可的施工组织设计（施工方案）和现场甲方代表依据项目需求及合同发出的指令组织实施。乙方项目经理负责施工现场质量、进度、安全文明施工、现场组织协调、成品保护、垃圾外运、场地清扫恢复等全部现场实施管理工作，并按照合同约定代表乙方全面履行本合同所有义务。

4、严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款。

5、完成合同范围内所有项目实施，并配合甲方完成设备和项目的验收。

6、按合同规定收取合同款项。

7、设备安装调试过程中，乙方应为乙方人员提供安全保障措施，乙方应采取适当的安全措施保障安装调试工作的安全，严格执行国家现行的安全规范、标准、条例，必须遵守甲方现场安全管理规定。如设备安装调试过程中发生人身损害、财产损失等安全事故的，由此产生的法律责任及经济赔偿责任由乙方承担，与甲方无关，因此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

九、技术培训与支持

1、乙方免费向甲方提供至少2次的设备（或项目）使用人员现场例行培训，培训内容包括合同供应的硬件和软件，其中包括但不限于设备的调试、使用、一般的维修、维护、保养及维护操作等；食宿交通费用自理（各自负责）。

2、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

十、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求。

设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将设备送到甲方指定的地点，由甲乙双方共同开箱初验，若乙方不能到达现场，甲方有权独自进行初验，乙方必须认可初验结果。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）；验收不合格的货物，乙方必须予以更换或修复；在设备最终验收后的质保期内，乙方应对由于设计、工艺、制造、性能、程序或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。如因乙方设备质量问题给甲方造成经济损失的，乙方应当负责依法予以赔偿。

2、合同范围内全部内容安装调试完成后，乙方提出书面验收申请，甲方组织验收，甲乙双方验收人员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。设备经甲方验收合格前，设备的毁损、灭失等风险由乙方承担。

十一、合同价款的支付办法

（一）履约保证

合同签订后，乙方向甲方交付合同总价的10%的履约保证金或不可撤销的独立性银行履约保函，履约保证金或履约保函待本合同项下所有项目完工、验收合格后无质量问题，由乙方提供退还申请，甲方一次性不计息退还。

（二）本合同价款的支付办法

1、付款方式:银行转账;

2、合同签订后支付含税总价20%的预付款。

3、设备到甲方指定现场，甲方开箱验收合格后向乙方支付至含税总价的50%。

4、厨房操作间设备安装调试完成且厨房操作间水电工程施工完成后，设备经试运行3个月后无任何问题，则甲方组织进行设备调试验收。甲乙双方签订调试验收单后，乙方向甲方提供合同总价100%的增值税专用发票(税率13%）,甲方收到发票后支付至合同价款（实际发生数量×合同单价）的90%。

5、余下合同价款（实际发生数量×合同单价）的10%作为质保金，质保期内，设备运转正常且无质量问题,厨房操作间水电工程无质量问题,质保期满两年,乙方提出支付申请,甲方向乙方一次性不计息支付质保金。

十二、违约责任

乙方所交设备（或项目）和安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备且不退还乙方的履约保函及履约保证金并收回全部已付款项；乙方逾期交货（或完工）应向甲方每日偿付合同总额千分之一的违约金，且违约金累计计算，逾期30日的，甲方有权单方解除本合同。因乙方不能按期交付设备和完成安装调试及所交设备和安装调试与合同标准不符使甲方造成经济损失的，乙方应依法赔偿。

实施期间，乙方在实施场所未进行有效安全防护，甲方发现后，根据违章实施情况进行经济处罚，包括但不限于：未配戴安全帽、施工场所抽烟、未系安全绳等，乙方应向甲方支付1000 元/人·次的违约金，其它违章施工情况照此项执行。

保修期间，如乙方未按本合同约定履行保修义务，则甲方有权扣除质保金，并要求乙方赔偿损失。

乙方供应安装的设备或项目在质保期内发生故障或出现安全隐患，经甲方联络后，乙方未按合同承诺时限响应进行故障排查确认或修复的，每出现一次须支付合同总额千分之一的违约金，同时甲方有权请第三方对故障进行修复，产生的费用由乙方承担，由甲方从质保金中扣除，质保金不足抵扣部分由甲方向乙方追偿，造成其他法律责任及经济赔偿损失由乙方承担。

甲方有权拒付合同价以外的任何费用。

甲方在合同设备或项目（有配套软件的还包括软件产品）使用期间收到第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权、软件著作权等知识产权的纠纷或诉讼时，每出现一次乙方应向甲方支付合同总价百分之十的违约金，由此产生的法律责任及经济赔偿责任由乙方承担。

本合同所说的损失，包括但不限于守约方：实际损失、预期损失、代违约方对外承担责任或因违约方原因而对外承担责任，或守约方为维护合法权益支出的诉讼费、保全费、保全担保费、查询费、鉴定费、咨询费、公证费、差旅费、合理的律师代理费等一切费用。

十三、在实际履行中，乙方须按甲方认为需要对合同标的物进行增减变化的，双方可书面协商变更，并根据变更后的合同标的物签订补充协议。

十四、廉洁条款

1、甲乙双方均应遵纪守法、诚信经营、公平竞争；

2、甲乙双方不得进行任何形式的商业贿赂，包括但不限于下列情况：

2.1 甲方不得接受乙方请吃、请玩；不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受乙方任何好处费及工程回扣；不得向乙方报销任何应由甲方支付的费用；不得借用、租用乙方的交通、通讯工具等物品；不得参加乙方举行的任何祝贺庆典活动。

2.2 甲方工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程监理、工程装修、组织提供劳务等活动；不得向乙方推荐分包单位；不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

2.3 乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由甲方对乙方给予扣减合同总价款的 3%-5%，或者中止本合同。并视情节轻重，对乙方决策人和经办人以及甲方接受人员给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

3、甲乙双方均应尊重和接受有关监督管理部门的监督，如发生不廉洁行为，承担所造成的一切损失，包括但不限于下列情况：

3.1 甲方人员向乙方索贿，经乙方或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处认定的，由此产生的办案费用由甲方（索贿方单位或个人）承担。

3.2 乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、中介方人员，被纪检监察或司法机关立案查处的，甲方有权中止本合同，由此给甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。甲方可在结算款中扣除，超出部分由乙方现金赔偿。

4、甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生不廉洁行为，另一方当事人应立即向上级领导汇报情况，并可同时向双方纪检监察机关进行举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，须视情节轻重给予党纪、政纪处分直至追究刑事责任。

举报地址：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号，云南白药纪委；

举报邮箱：byxfjb@ynby.cn

举报电话：0871-66203975。

5、以上廉洁条款合同签订后永久生效。

十五、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应协商处理，协商不成应当向甲方所在地有管辖权人民法院诉讼裁决。

十六、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十七、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力。

十八、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

十九、本合同不可分割之部分及解释顺序，同样具有法律效力。

1、合同书及附件；

2、中标通知书；

3、甲方的招标文件；

4、评标报告；

5、乙方的投标文件。

二十、合同附件

附件一：乙方营业执照

附件二：乙方法定代表人身份证明文件及身份证

附件三：乙方法定代表人授权委托书及委托人身份证

附件四：价格明细表

（本页以下无正文）

甲方（采购人）名　　称：云南白药集团股份有限公司

地　　址：

邮　　编：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

开户　银行：

账　　号：

乙方（供应商）名　　称：

地　　址：

邮　　编：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

开 户 银行：

账　　号：

附件一：乙方营业执照

附件二：乙方法定代表人身份证明文件及身份证

附件三：乙方法定代表人授权委托书及委托人身份证

附件四：价格明细表

特别说明：若合同条款不响应需在投标文件中特别说明，未说明的视为响应。

附件四：

价格明细表

编号	产品名称	尺寸(WxDxH)	技术参数	品牌	数量	单位	含税综合单价（元）	合价（元）	备注
..	...	...	...	...	...	...	...	...	...
..	...	...	...	...	...	...	...	...	...
合同总价（含税）小写：_____元（大写：_____）									

注：本表报价为含税价，以上价款已包含 13%增值税。

第五章 技术要求

一、厨房设备清单

编号	产品名称	尺寸(WxDxH) 仅供参考	技术参数	参考图片	品牌	数量	单位
A	**蔬菜/肉类加工间**						
A01	绞切肉机	650*650*1000	不锈钢电动多用绞切机 功率：1.1KW 额定频率：50Hz 电压：~220V 防水等级：IPx1 加工能力：肉片：400 公斤/H 肉丝：200 公斤/H 绞肉：150 公斤。		新红缨、锋佰利、百成	2	台
A02	双层平板工作台带靠背	1500*700*800+150	（1）台面板采用 304#不锈钢 1.5mm 厚，底衬 18mm 防潮板，防潮板外粘贴不锈钢，无缝焊接。 （2）层板采用采用 304#不锈钢 1.2mm 厚，底部用 1.0mm U 形槽作加强筋Φ6*15 螺栓固定； （3）立柱采用不锈钢管Φ 51*1.0mm （4）配不锈钢可调节子弹脚。		厂制品	1	台

A03	四层栅格层架	1200*500*1600	不锈钢脚管φ38*1.2mm，不锈钢横管 38*25*1.2mm，支撑架不锈钢方管 25*25*1.2mm,可调子弹脚		厂制品	1	台
A04	大单星盆水池	1000*700*800+150	面板采用 304#不锈钢 1.5mm，不锈钢星盆采用 304#不锈钢 1.2mm，不锈钢脚管φ51*1.0、横管φ25*1.0，不锈钢加强梁，可调φ51子弹脚。		厂制品	3	台
A05	挂墙双层板	1550*350*600	用料：1、采用优质不锈钢板制作；层板采用 1.5mm 不锈钢板；1.2mm 厚码仔加硬。		厂制品	3	台
A06	开水器带底座	520*530*1300	2、12kw 开水器：★1、整机全部采用 304 不锈钢制造，外壳采用模压成型、倒角设计，避免对人体的意外伤害，其中箱体不锈钢厚度≥0.6mm，水槽不锈钢厚度≥0.8mm；水箱为食品级 SUS304 不锈钢，厚度不小于 0.8mm。底座采用不锈钢厚度 0.8mm；提供 304 不锈钢材质国家认可检测机构出具的检测报告复印件。★2、沸腾式开水器，电源：380V3~，50Hz；功率：12Kw；水箱容积：≥50L；2 个龙头出开水；供水量：90L/h；具备三箱结构，包括生水箱、煮水箱、储水箱，开水与生水分开贮存，杜绝生熟水混合。具有漏电防护、防干烧、高低压保护和温度过高保护功能；电路板接线盒须高度防水。		腾飞、吉之美、 裕豪	1	台

A07	四门冰柜	1220*760*1980	1、 不锈钢门板，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，符合食品卫生安全标准。 2、容积：≥1000L ★3、制冷温度：-22℃~-15℃ 4、输入电压与功率：220±10VAC，≥810W 5、制冷方式：风冷 6、外壳采用不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。 ★7、微电脑控制器，进口压缩机，铜管制冷，铜管蒸发器，铜管翅片冷凝器，一键式选定箱内温度。 8、多层不锈钢层架，层架高度自由调节，可放置蒸盘、保温盆等。 9、360° 循环风冷。		久景、东贝、星星GRISTA	3	台
A08	冲地龙头	391*309*370	圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚 5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温 85 度(±5%）极限耐压 18mpa，0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量，射程 3-4 米。铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。		君畅、美力思、龙旗	1	台
B	**凉菜间**						

B01	单星水池	700*700*800+150	面板采用 304#不锈钢 1.5mm，不锈钢星盆采用 304#不锈钢 1.2mm，不锈钢脚管Φ51*1.0、横管Φ25*1.0，不锈钢加强梁，可调Φ51子弹脚。		厂制品	1	台
B02	双层平板工作台带靠背	650*700*800+150	（1）台面板采用 304#不锈钢 1.5mm 厚，底衬 18mm 防潮板，防潮板外粘贴不锈钢，无缝焊接。 （2）层板采用采用 304#不锈钢 1.2mm 厚，底部用 1.0mm U 形槽作加强筋Φ6*15 螺栓固定； （3）立柱采用不锈钢管Φ51*1.0mm （4）配不锈钢可调节子弹脚。		厂制品	1	台
B03	冷藏操作台	1800*760*800	1、 不锈钢门板，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，符合食品卫生安全标准。 ★2、容积：≥520L ★3、制冷温度：-6℃~+15℃ 4、输入电压与功率：220±10VAC，≥310W 5、制冷方式：风冷 6、外壳采用 不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。 ★7、微电脑控制器，进口压缩机，铜管制冷，铜管蒸发器，铜管翅片冷凝器，一键式选定箱内温度。 8、多层不锈钢层架，层架高度自由调节，可放置蒸盘、保温盆等。 9、360° 循环风冷。		久景、东贝、星星 GRISTA	2	台

B04	单通工作台	1550*800*800	采用 304#不锈钢面板 1.5mm，面板下加 20mm 防潮密度板，侧板/门外壳/门内壳 1.2mm，面板下加 20mm 防潮密度板，门整体采用聚氨酯发泡，背板/底板 1.0mm，不锈钢加强梁、优质滑轮、柜门活动自如。脚为 150mm 重力脚。		厂制品	1	台
B05	片冰机	500*570*790	1、采用 304#不锈钢及 ABS 工程塑料，PE 滚塑圆角储冰桶，造型美观、坚固、实用。 2、电脑板智能控制，自动制冰、自动落冰、自动清洗、故障报警。 3、一体式制冰机采用下拉门设计、节约空间、易于取冰；前置式空气过滤网、易于清洗，保证机器更好制冰。 4、环保制冷剂 R134A 或 R404A，避免大气污染；环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层、保温性能更好。		久景、夏之雪、万利多	1	台
B06	洗手星	400*300*500	1、采用 304#不锈钢板制作； 2、台面板及星斗板材采用 1.2mm 厚不锈钢板； 3、台脚采用 38x38x1.0mm 不锈钢方管； 4、横通采用 25*25*0.8mm 不锈钢管，配可调子弹脚。		厂制品	2	台

B07	净水器	600*160*180	净水流量 1.3L/分，额定功率：70W，额定电压：220V,进水压力：0.1-0.35MPa,使用水温：5-38℃，使用范围：市政自来水。		爱惠浦、EMTEC、3M	1	台
B08	DVA 商用软水器	定制、 RL-RA -100	适用水源:市政自来水 相对湿度:≤90%(25℃时) 型号:RL-R100 建议流量:800-1200L/h 适用环境温度:4℃-40℃ 电源:12V-1.5A 进水压力:0.15MPa~0.4MPa 再生周期净水量:3000L		润莱、东贝、万利多	1	台
B09	空调	常规	制热功率 1250W，制冷功率 810W，电压/频率 220V/50Hz，适用面积约 16~20 ㎡		格力、美的、海尔	1	台
C	**清洁间**						
C01	单星水池	700*700*800+150	面板采用 304#不锈钢 1.5mm，不锈钢星盆采用 304#不锈钢 1.2mm，不锈钢脚管Φ51*1.0、横管Φ25*1.0，不锈钢加强梁，可调Φ51子弹脚。		厂制品	1	台

C02	拖把池（组装装式）	1200*420*1900	采用 304#不锈钢制作，不锈钢面板、星盆 1.5mm，横管 φ25*1.2，不锈钢加强梁，可调 φ51 子弹脚。		厂制品	1	台
D	**主厨房**						
D01	四头电磁煲仔炉	800*800*810+300	额定电源：380V~50Hz 三相五线；功率：4*3.5kW；尺寸：800*800*810+30mm 1、6MM 厚微晶面板，坚固耐用； 2、聚能线圈盘，火力均匀强劲； 3、高效散热系统设计，散热高效； 4、独有超宽工作电压设计，运行稳定更安全； 5、旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确； 6、一体折弯门把手，外观大方，结构牢靠； 7、机芯、线盘双通道散热，散热更均匀； 8、三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康三重立体防辐射外壳屏蔽设计； 9、全优质不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用，突显商用厨房高贵品质； 10、无明火，无烟尘，无废气，无热辐射，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热；		名厨、荣创、喜德力	1	台

D02	炉拼台	400*1100*800+450	面板/侧板采用 304#不锈钢板材 ，面板厚度为 1.5MM，侧板及围板厚度为 1.2MM，配直径为 38 的可调节不锈钢子弹脚，子弹脚可调高矮间距为 40MM，方便调节高度；焊接处经过磨平磨光处理，保证有焊接的地方圆滑平整，没有重叠现象！位置摆放在炒灶旁边，上面放油缸，方便厨师炒菜。		厂制品	4	台
D03	双头双尾小炒灶	2200*1100*800+450	采用 304#不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.5mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径 2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置,安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛：高 AL2O3 重质耐火砖、泥。带熄火保护装置。燃气燃烧器具应当符合国家质量标准，与气源种类匹配。高原地区安装的燃气燃烧器具应当适应高原地区使用特点(提供证明材料)； 从事燃气、燃烧器具的维修人员具有国家标准或者经考核合格的证书； 生产厂家具有燃气燃烧器具安装维修的证明材料。		厂制品	2	台
D04	单头大锅灶	1100*1100*800+450	面板.侧板采用国标 SUS 食品级 304#优质不锈钢板材.台面厚 1.5mm；后板,侧板,层板厚 1.2mm；采用 4.0mm 角铁为支撑架，采用 3.8mm 支撑腿.配可调全不锈钢子弹腿，子弹脚可调高矮间距为 40MM；焊接处经过磨平磨光处理，保证有焊接的地方圆滑平整，没有重叠现		厂制品	2	台

			象！炉头采用节能炉头，独立带长明火种设置,安全可靠，炉心：球墨铸铁，火力控制手柄与炉心链接处均为 8MM 优质铜管，火力强劲，节约能源，比传统灶具节约能源 20%。.配 220V/550w 风机。带熄火保护装置高原地区安装的燃气燃烧器具应当适应高原地区使用特点(提供证明材料)； 从事燃气、燃烧器具的维修人员具有国家标准或者经考核合格的证书； 生产厂家具有燃气燃烧器具安装维修的证明材料。				
D05	炉拼台连水池	850*1100*800+450	面板/侧板采用 304#不锈钢板材 ，面板厚度为 1.5MM，侧板、围板、星盆厚度为 1.2MM，配直径为 38 的可调节不锈钢子弹脚，子弹脚可调高矮间距为 40MM，方便调节高度。		厂制品	1	台
D06	双通工作台	1800*800*800	（1）面板采用 304#不锈钢 1.5mm 厚，底衬 18mm 防潮板，防潮板外粘贴不锈钢，无缝焊接。 （2）侧板、层板采用优质不锈钢 1.2mm，底部用 1.0mm U 形槽作加强筋Φ6*15 螺栓固定；优质滑轮、柜门活动自如。 （3）配不锈钢可调节重力脚。		厂制品	3	台

D07	双通工作台	1800*800*800	（1）面板采用 304#不锈钢 1.5mm 厚，底衬 18mm 防潮板，防潮板外粘贴不锈钢，无缝焊接。 （2）侧板、层板采用优质不锈钢 1.2mm，底部用 1.0mm U 形槽作加强筋Φ6*15 螺栓固定；优质滑轮、柜门活动自如。 （3）配不锈钢可调节重力脚。		厂制品	1	台
D08	双通工作台	1650*800*800	（1）面板采用 304#不锈钢 1.5mm 厚，底衬 18mm 防潮板，防潮板外粘贴不锈钢，无缝焊接。 （2）侧板、层板采用优质不锈钢 1.2mm，底部用 1.0mm U 形槽作加强筋Φ6*15 螺栓固定；优质滑轮、柜门活动自如。 （3）配不锈钢可调节重力脚。		厂制品	1	台
D09	冷藏操作台	1800*760*800	1、 不锈钢门板，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，符合食品卫生安全标准。 ★2、容积：≥520L ★3、制冷温度：-6℃~+15℃ 4、输入电压与功率：220±10VAC，≥310W 5、制冷方式：风冷 6、外壳采用 不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。 ★7、微电脑控制器，进口压缩机，铜管制冷，铜管蒸发器，铜管翅片冷凝器，一键式选定箱内温度。 8、多层不锈钢层架，层架高度自由调节，可放置蒸盘、保温盆等。 9、360° 循环风冷。		久景、东贝、星星 GRISTA	3	台

D10	双星水池(背靠式)	1260*700*800	面板采用 304#不锈钢 1.5mm，不锈钢星盆采用 304#不锈钢 1.2mm，不锈钢脚管Φ51*1.0、横管Φ25*1.0，不锈钢加强梁，可调Φ51子弹脚。		厂制品	1	台
D11	双层平板工作台	1100*630*800	（1）台面板采用 304#不锈钢 1.5mm 厚，底衬 18mm 防潮板，防潮板外粘贴不锈钢，无缝焊接。 （2）层板采用采用 304#不锈钢 1.2mm 厚，底部用 1.0mm U 形槽作加强筋Φ6*15 螺栓固定； （3）立柱采用不锈钢管Φ51*1.0mm （4）配不锈钢可调节子弹脚。		厂制品	2	台
D12	开口柜	1800*500*800	（1）侧板、层板采用 304#不锈钢 1.2mm，底部用 1.0mm U 形槽作加强筋Φ6*15 螺栓固定； （2）侧板、层板采用不锈钢 1.2mm，底部用 1.0mm U 形槽作加强筋Φ6*15 螺栓固定。		厂制品	2	台
D13	三门海鲜蒸柜(燃气)	1200*1000*1900	1、面板，整机统一采用 304#不锈钢制作，足厚 1.0mm；水箱 304#1.5mm 不锈钢； 2、性能：风机 120w，耗气量：液化气 1.8-2.0kg/时， 天然气 2.6-3.2 立方/时，120 秒内上蒸汽，蒸汽量 90kg/时。一键式启动，熄火保护，自动进水，干烧，熄火、缺水、风机故障熄火； 3、燃烧噪音小于 70 分贝，排烟温度低，提高厨房环境合适度，关爱厨师身心健康； 4、蒸层独立进气，不串味，蒸汽流动合理，实用效率提高 15%；		厂制品	1	台

			5、燃烧系统由火排炉头加风设计，相比传统炉头节能 20-30%，配件通用性强，节能同时也方便维修； 6、设备带有蒸汽压力保护。带熄火保护装置高原地区安装的燃气燃烧器具应当适应高原地区使用特点(提供证明材料)； 7、从事燃气、燃烧器具的维修人员具有国家标准或者经考核合格的证书； 8、生产厂家具有燃气燃烧器具安装维修的证明材料。				
D14	双头矮汤炉	1400*850*800+450	采用优质 SUS304#食品级不锈钢板，台面厚 1.2mm；后板,侧板,层板厚 1.0mm；脚为不锈钢管，配直径为 38 的可调节子弹脚，子弹脚可调高矮间距为 40MM；焊接处经过磨平磨光处理，保证有焊接的地方圆滑平整，没有重叠现象！炉头采用节能炉头，独立带长明火种设置,安全可靠，炉心：球墨铸铁，火力控制手柄与炉心链接处均为 8MM 优质铜管，火力强劲，节约能源，比传统灶具节约能源 20%。带熄火保护装置高原地区安装的燃气燃烧器具应当适应高原地区使用特点(提供证明材料)； 从事燃气、燃烧器具的维修人员具有国家标准或者经考核合格的证书； 生产厂家具有燃气燃烧器具安装维修的证明材料。		厂制品	2	台

D15	24 盘蒸饭柜	1410*600*1600	1410*600*1600 1、功率 24kw,电压 380V；蒸饭量:≥75kg（以大米为例）；可供人数:≥250 人；柜体采用优质不锈钢板材，使箱体腐蚀率大大降低。配 24 个加厚优质不锈钢蒸托盘（孔盘和无孔盘数量可自行选择）； 2、不锈钢双 U 发热管，耐磨双层尼龙轮，带自动进水装置，箱体满焊，箱体为高压聚氨脂发泡。保温层采用 50mm 厚高级耐高温聚胺脂注塑发泡。车脚内含支撑炉身的钢柱以及配刹车轮。硅胶耐高温密封圈。公司提供的产品保证符合国家相关标准，安全、耐用。		伊德欣、美厨、金佰川	3	台
D16	油网烟罩	3100*1200*610	采用 304#不锈钢制造； 壳体面板厚度 1.5mm，加强筋 1.2mm; 配隔油网。		厂制品	3.72	㎡

D17	油烟净化一体机	6450*1300*610	1.组成结构：集油烟罩+油沫除雾器+净化器+高压电源+静电磁场+风机； 2.箱体采用 1.2mm304 不锈钢板；应用多重拦截，净化率 95%以上； 3.一体油烟净化器：功率 2.2KW/380V（或 220V）。		韦利达、亿新缘、亿科	8.4	㎡

D18	油烟净化一体机	3450*1300*610	1.组成结构：集油烟罩+油沫除雾器+净化器+高压电源+静电磁场+风机； 2.箱体采用 1.2mm304 不锈钢板；应用多重拦截，净化率 95%以上； 3.一体油烟净化器：功率 2.2KW/380V（或 220V）。	 	韦利达、亿新缘、亿科	4.5	㎡
D19	油网烟罩	4700*1200*610	304#不锈钢制造； 壳体面板厚度 1.5mm，加强筋 1.2mm； 配隔油网。		厂制品	5.64	㎡
D20	油网烟罩	2150*1200*610	304#不锈钢制造； 壳体面板厚度 1.5mm，加强筋 1.2mm； 配隔油网。		厂制品	2.6	㎡
D21	万能蒸烤箱	10 盘	1、电压：380V,50Hz； 2、功率：12kW(蒸 12kW ，烤 7.5kW ，混合烤 7.5kW)；3、全不锈钢机身结构；4、微电脑自动控制集干蒸、湿蒸和烘烤等功能于一体，自带锅炉，蒸汽充		FAGOR（法格）、伊莱克斯、乐信（RATIONAL）	1	台

			分，锅炉自动进水和缺水保护，防止干烧装置；可自行设定多种程序,能减少繁复操作，提高工作效率；5、设有缓冲加热、门开关安全、蒸汽反馈等功能 ，设有耐高温玻璃门及柜内照明灯，容易检视操作情况，可 24 小时连续烹煮功能及 1/2 节省能源烹煮法，设有清洗喷枪；6、干蒸温度:30℃~300℃；7、湿蒸温度:30℃~100℃；8；烘烤温度:30℃~300℃功率 18.5KW；9、远程管理：物联网实时烹饪监控，可实现菜单上传下发，数据查看等功能；10、三重除垢：一重开机自动清洗锅炉，二重定时除垢提醒，三重全新的自动除垢系统；11、全新照明设计：进口 LED 灯，新照明位置，照明效果更好，使用寿命更长；12、进口二级门锁：更加坚固耐用，防止热气和蒸汽涌出伤人；13、能耗显示：时刻查看能耗情况；14、醒发功能：各种面食轻松醒发；15、一机多能，四个常用模式，全面实现中餐的蒸、烤、焖、炖、焗、煎等各类烹饪方法；16、菜单编程，可存储上千个分 15 段烹饪的专业菜单，实现标准化大师级烹饪，解放人力；17、分层烹饪，单独控制每			

			层烹饪时间，可同时烹饪多种菜式，灵活应对同时多菜式出品需求；18、智能温控，设定温度和实际温度差值±5℃，更精确地保证烹饪效果；19、预约烹饪，在指定的时间开始烹饪，方便灵活安排错峰烹饪供餐；20、预热设置，根据食物要求设定预热差值，满足不同需求，节约时间；21、圆弧内膛，无卫生死角，保证食品安全				
D22	万能蒸烤箱底座	1000*900*600	304#不锈钢面板 1.5mm，面板下加 20mm 防潮密度板，层板：优质不锈钢 1.2mm，面板下加 20mm 防潮密度板，Φ51mm 圆管，可调子弹脚：Φ51，不锈钢加强梁。		厂制品	1	台
D23	冲地龙头	391*309*370	圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚 5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温 85 度(±5%）极限耐压 18mpa，0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量，射程 3-4 米。铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。		君畅、美力思、龙旗	1	台
E	**备餐间**						

E01	六眼煲仔炉	1200*800*830	额定电源：380V~50Hz 三相五线；功率：6*3.5kW；尺寸：1200*800*830mm 1、6MM 厚微晶面板，坚固耐用； 2、聚能线圈盘，火力均匀强劲； 3、ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，搭载运维云控系统，可通过手机端远程实时查看设备当前工作状态、温度、月累计用电量、故障报警等信息远程 APP 监控设备运行情况； 4、高效散热系统设计，散热高效； 5、独有超宽工作电压设计，运行稳定更安全； 6、旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确； 7、一体折弯门把手，外观大方，结构牢靠； 8、机芯、线盘双通道散热，散热更均匀； 9、三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康三重立体防辐射外壳屏蔽设计； 10、全 304#不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用，突显商用厨房高贵品质； 11、无明火，无烟尘，无废气，无热辐射，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热。		名厨、荣创、喜德力	1	台

E02	双层平板工作台	950*750*800	（1）台面板采用 304#不锈钢 1.5mm 厚，底衬 18mm 防潮板，防潮板外粘贴不锈钢，无缝焊接。 （2）层板采用采用 304#不锈钢 1.2mm 厚，底部用 1.0mm U 形槽作加强筋Φ6*15 螺栓固定； （3）立柱采用不锈钢管Φ 51*1.0mm （4）配不锈钢可调节子弹脚。		厂制品	2	台
E03	双门消毒柜	1250*520*1900	1.采用优质无指纹不锈钢板制作，内置高温热风加热技术，360 度旋转循环杀菌，消毒加热温度达 125℃以上； 2.采用双层聚氨酯发泡保温箱体结构，自动恒温和定时装置，超温保护；		伊德欣、美厨、康宝	3	台
E04	四门碗柜	1200*500*1800	（1）面板采用 304#不锈钢 1.5mm 厚，底衬 18mm 防潮板，防潮板外粘贴不锈钢，无缝焊接。 （2）侧板、层板采用优质不锈钢 1.2mm，底部用 1.0mm U 形槽作加强筋Φ6*15 螺栓固定；优质滑轮、柜门活动自如。 （3）配不锈钢可调节重力脚。		厂制品	2	台
E05	单星水池柜	800*800*800+150	面板采用 304#不锈钢 1.5mm，不锈钢星盆采用 304#不锈钢 1.2mm，不锈钢脚管Φ51*1.0、横管Φ 25*1.0，不锈钢加强梁，可调Φ51 子弹脚。		厂制品	1	台

E06	单通工作台带靠背	1200*800*800+150	（1）面板采用 304#不锈钢 1.5mm 厚，底衬 18mm 防潮板，防潮板外粘贴不锈钢，无缝焊接。 （2）侧板、层板采用优质不锈钢 1.2mm，底部用 1.0mm U 形槽作加强筋Φ6*15 螺栓固定；优质滑轮、柜门活动自如。 （3）配不锈钢可调节重力脚。		厂制品	1	台
E07	八眼煲仔炉	1500*800*930	1.额定电源：380V~50Hz 三相五线；功率：8*3.5kW；尺寸：1500*800*830mm 2.材质：304#不锈钢,面板厚 1.25mm，侧板 201,厚 1.0mm 3.中心点发热技术,解决受热盲点，均匀受热,火力猛 4.台面一体成型，IPX6 标准防水设计,清洁更方便 5.高强度不锈钢外壳拉丝不锈钢面板 6.锅具防干烧。线處高温保护，超淄保护更员敏 7.高标准防漏电处理加特有防静电设计 8.自动保护功能。强效肪辐射 9.LED 彩色数码显示屏，操作一目了然 10.风机延时 2 分钟关断,敬热彻底,延长机芯寿命 11.数字化机芯,拥有 36 项故障自动检测保护功能		名厨、荣创、喜德力	2	台

E08	工作台连柜座	400*800*920	（1）面板采用 304#不锈钢 1.5mm 厚，底衬 18mm 防潮板，防潮板外粘贴不锈钢，无缝焊接。 （2）侧板、层板采用优质不锈钢 1.2mm，底部用 1.0mm U 形槽作加强筋Φ6*15 螺栓固定；优质滑轮、柜门活动自如。 （3）配不锈钢可调节重力脚。		厂制品	3	台
E09	电热煮面炉	800*800*1042	1. 功率/电压：9KW*2/380V/3N，面篓尺寸：Φ120mm×140/sus304 2. 全 304#不锈钢机身结构，铸铝金属旋钮。 3. 一体模具拉伸成形台面板，台面板：1.5 厚 SUS316，控制面板：1.2 厚 SUS304，左右侧板：1.0 厚，sus430 4. 可调不锈钢脚，放置平稳。 5. 操作简单，温度自由调控，调节范围 50℃~110℃。限温保护。 6. 发热管材质，耐腐蚀 SUS304，48 小时盐雾测试。 7. 煮面缸容量大,温度恒定。 8. 高效发热管加热，温度火力调节。 9. 不锈钢格固定沸腾水泡自动爆散面团并可防止沸水溅溢。		JUSTA、荣创、名厨	1	台

E10	四门冰柜	1220*760*1980	1、 不锈钢门板，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，符合食品卫生安全标准。 2、容积：≥1000L ★3、制冷温度：-22℃~-15℃ 4、输入电压与功率：220±10VAC，≥810W 5、制冷方式：风冷 6、外壳采用不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。 ★7、微电脑控制器，进口压缩机，铜管制冷，铜管蒸发器，铜管翅片冷凝器，一键式选定箱内温度。 8、多层不锈钢层架，层架高度自由调节，可放置蒸盘、保温盆等。 9、360° 循环风冷。		久景、东贝、星星GRISTA	1	台
E11	电热蒸撑炉	840*800*805	1、热效更高，上汽速度快； 2、CKC 低水位保护系统，水位精确控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高； 3、一体成型台面设计，框架结构设计； 4、安全可靠、更耐用； 液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长。 IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋。 脚踏机械式排水，更加方便、可靠。 可清洁式主副水箱设计，更卫生、蒸品口感佳。		名厨、荣创、喜德力	1	台

E12	油网烟罩	6300*1200*610	优质不锈钢制造； 壳体面板厚度 1.5mm，加强筋 1.2mm； 配隔油网。		厂制品	7.56	㎡
E13	电饼铛	800*800*910	数显表+按键		银谷、康纳金、京民兴	1	台
E14	电汤锅	800*800*830	额定功率：18KW，额定电压：380V,频率：50Hz 整机采用框架式承重结构 1、升温快，温控范围大，均匀受热； 2、IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋； 3、旋钮式温度调节，可调温度 50~190℃，调温更加简单、精确； 4、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 5、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 6、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁		名厨、荣创、喜德力	1	台
E15	保温饭柜	600*580*800	采用 304#不锈钢制作，面板厚 1.5mm		厂制品	3	台

E16	备餐柜	1000*700*900	采用 304#不锈钢制作，面板厚 1.5mm		厂制品	1	台
E17	双门冷冻展示柜	1200*720*2000	1，标准配置进口压缩机 2，整机纯铜管制冷 3，整机白色 LED 灯管(三色转换其中有暖色) 4，门框银白色铝合金，除雾玻璃 5，内外箱体为白色喷塑板		久景、东贝、星星 GRISTA	1	台
E18	双门冷藏展示柜	1200*720*2000	1，标准配置进口压缩机 2，整机纯铜管制冷 3，整机白色 LED 灯管(三色转换其中有暖色) 4，门框银白色铝合金，除雾玻璃 5，内外箱体为白色喷塑板		久景、东贝、星星 GRISTA	1	台
E19	四层平板货架	1200*500*1500	采用 304#不锈钢制作，平板厚度 1.5mm； *立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。		厂制品	3	台
E20	四层平板货架	1550*500*1500	采用 304#不锈钢制作，平板厚度 1.5mm； *立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。		厂制品	1	台

E21	四层平板货架	1750*500*1500	采用 304#不锈钢制作，平板厚度 1.5mm； *立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。		厂制品	1	台
E22	餐车	1100*800*600	304#不锈钢面板 1.5mm，扶手采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配置 4 个静音脚轮，其中 2 个带刹车。		厂制品	4	台
E23	平板车	1070*600*800	304#不锈钢面板 1.5mm，扶手采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配置 4 个静音脚轮，其中 2 个带刹车。		厂制品	2	台

E24	六孔煮面炉	400*800*840	1.功率/电压：9KW/380V/3N，面篓尺寸：Φ120mm×140/sus304 2. 全不锈钢机身结构，铸铝金属专利旋钮。 3. 一体模具拉伸成形台面板，台面板：1.5 厚 SUS316，控制面板：1.2 厚 SUS304，左右侧板：1.0 厚，sus430 4. 可调不锈钢脚，放置平稳。 5. 操作简单，温度自由调控，调节范围 50℃~110℃。限温保护。 6. 发热管材质，耐腐蚀 SUS304，48 小时盐雾测试。 7. 煮面缸容量大,温度恒定。 8. 高效发热管加热，温度火力调节。 9. 不锈钢格固定沸腾水泡自动爆散面团并可防止沸水溅溢。		名厨、荣创、喜德力	1	台
E25	复底汤桶	直径 60 公分	380V/9KW,具备三个温控开关独立控制，一个开关控制一根加热管，加厚保温层。		九鼎王、粤三鼎、旺厨	1	台
E26	空调	常规	制热功率 1250W，制冷功率 810W，电压/频率 220V/50Hz，适用面积约 16~20 ㎡		格力、美的、海尔	1	台
F	**冷库**						

F01	保鲜库	2925*2750*2600	冷库外壳采用优质不锈钢板、库板厚度 100mm；保温材料用高密度氨基酸脂 PV 保温；可靠的密封性最大程度的减少冷气泄漏，增加隔热效果。科学的设计、拼装，简单实用，节能环保，电脑版控制，风冷，温度范围为：0～15℃，压缩机 3P。		KCTK、库宝、百世卓	1	台
F02	冷冻库	2775*2750*2600	冷库外壳采用优质不锈钢板、库板厚度 100mm；保温材料用高密度氨基酸脂 PV 保温；可靠的密封性最大程度的减少冷气泄漏，增加隔热效果。科学的设计、拼装，简单实用，节能环保，电脑版控制，风冷，温度范围为：0～-18℃，压缩机 3P。		KCTK、库宝、百世卓	1	台
F03	四层平板货架	1525*500*1600	采用 304#不锈钢制作，平板厚度 1.5mm； *立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。		厂制品	2	台

F04	四层平板货架	1250*500*1600	采用 304#不锈钢制作，平板厚度 1.5mm； *立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。		厂制品	4	台
F05	四层平板货架	1200*500*1600	采用 304#不锈钢制作，平板厚度 1.5mm； *立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。		厂制品	4	台
G	**洗消间**						
G01	链片式输送带	5000X580X950mm	1、传送速度 0~15 米/分钟区间可调 2、传送带整机采用 SUS304 不锈钢，耐腐蚀，强度高。 3、传送皮筋采用高弹性耐磨聚氨酯链片。 4、传送带的传动电机可无极调速，配置柔性启动和停止系统，电机为刹车电机。		赫尔盾、超胜、捷莱特	1	套

G02	鼓泡清洗机	1200×800×810 mm	1、外形尺寸：1200×800×810 mm 2、水温：30-50℃ 3、进水压力：0.15-0.4Mpa 4、电加热型功率：220V 4.75kw 5、机械控制面板，操作简便。 6、整机双层结构，牢固可靠。 7、独特的鼓泡功能可将餐具上的残渣洗掉。 8、浸泡洗涤量大，适用于多种餐具。		赫尔盾、超胜、捷莱特	1	台
G03	长龙式带烘干洗碗机	3600X1000X2040mm	1、外形尺寸 3600X1000X2040mm；餐具洗涤通过高度≥420mm；餐具洗涤量≥3000 碟/小时；耗水量≤300 升/小时；总功率≤61kw； 2、洗碗机的操作采用带中文标识的按钮并配备烘干温度显示器； 3、洗碗机配置双道漂洗系统，漂洗管数量不低于上 2 下 2； 4、洗碗机输送网带采用勾齿形状，餐具斜插摆放，出口配置限位开关； 5、洗碗机配置独立烘干系统，内置红外热风循环装置，并配有温度调节器。		赫尔盾、超胜、捷莱特	1	台

G04	出机工作台	800*800*800	用料：1、采用 304#不锈钢板制作； 2、台面板采用 1.5mm 厚不锈钢板；1.2mm 厚码仔加硬； 3、茜架导轨采用 1.2mm 厚不锈钢板；横通采用 25x25x1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚采用 φ38x1.2 不锈钢圆管；配可调子弹脚。		厂制品	1	台
G05	油网烟罩	3600*1000*610	304#不锈钢制造； 壳体面板厚度 1.5mm，加强筋 1.2mm； 配隔油网。		厂制品	1	台
G06	高压花洒	190*360*980	流量 5.38LPM/1.42GPM 指标 抛光镀铬黄铜本体，直管壁厚 2.54mm～6.6mm，无铅 黄铜压缩阀芯带有止回阀可防止水流 回流 18″不锈钢供水软管，6″可调墙出支架		君畅、龙旗、美力思	1	台

G07	洗碗机净水设备	定制	1、盐箱与主机分离设计，杜绝盐水对机架的腐蚀，延长使用寿命； 2、自动正反冲洗功能，可持续保证树脂的置换效率； 3、机架与滤罐均采用不锈钢材质，坚固耐用； 4、管道采用 UPVC 材质，经系统优化设计，可保证软化效率，减少水压损失； 5、可选配加压系统实现足压供水，确保好的用水体验。 6、制水能力：0.5T/H； 7、额定电源：220~50Hz； 8、功率： 不带增压泵：20w 带增压泵：400w 9、漏电保护器 线径： 1.5 平方 10、水管预留： 自来水进水口：DN20，净水出水口 DN20，浓水出口：DN50 ，		蓝鸥、立升、柯淇	1	台
G08	壁挂式热水器	928*470*470	容积：100L,防水等级：IPX4,电压/频率：220V/50Hz,单管加热，功率：3300W，速热增容，高温抑菌。		美的、海尔、格兰仕	1	台
G09	掩门垃圾桶柜	700*740*800	采用优质 304#不锈钢板，面板 1.25m，层板 1.0mm； Φ 51mm*1.2mm 不锈钢圆管，1.0mm 不锈钢加强筋；可调不锈钢子弹脚。		厂制品	3	台

G10	冲地龙头	391*309*370	圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚 5mm(±5%)，胶管拉伸有止回定位功能。10.7(±5%)米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温 85 度(±5%)极限耐压 18mpa，0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量，射程 3-4 米。铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。		君畅、龙旗、美力思	1	台
H	**更衣间**						
H01	六门更衣柜	1240*400*2000	采用 304#不锈钢板制作，面板 1.5mm，内衬 15mm 防潮板，柜身外壳 1.2mm，门外壳/内壳 1.2mm 不锈钢制作，配可调式重力脚。		厂制品	2	台
I	**地下室仓库**						
I01	平板车	1070*600*800	304#不锈钢面板 1.5mm，扶手采用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配置 4 个静音脚轮，其中 2 个带刹车。		厂制品	4	台
I02	米面架	1500*800*200	采用 304#不锈钢制作，厚度 1.5mm； *横柱用 38×25×1.0mm 厚不锈钢； *立柱采用 38×38×1.5mm 厚不锈钢； *配置塑胶脚垫		厂制品	6	台

I03	四层平板货架	1200*500*1550	采用 304#不锈钢制作，平板厚度 1.5mm； 立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。		厂制品	12	台
J	**员工福利区**						
J01	光波炉	600*484*383	功率：1000W 容量：25L;净重：15KG 电压：220V 50Hz 插头：10A 核心优势： 1、加热和解冻效率快；不锈钢外罩和腔体； 2、25L 大容积，可以加热大或小体积的食物； 3、底部旋转天线微波发射系统，微波输出效率高，可靠、稳定的加热效果； 4、薄膜开关按键控制面板，100 个菜单存储容量； 3 段烹调模式（高、中、低火力与时间搭配）； 5 段微波火力（0%、20%、50%、70%、100%）； 一键启动，操作方便；		吉福士、格兰仕、美的	1	

J02	饮水机	505×515×1700（mm）	1、电源种类：50HZ 220V；功率：3KW；电流：13.6A；容量：40L；额定开水产量：60L/H；水嘴：2 个（二开或一开一直饮）；一次取水量（5 磅瓶）20 瓶；外形尺寸：505×515×1700（mm）； 2、产品采用微电脑智能控制、步进式加热，彻底杜绝阴阳水，千沸水，水不开不出水； 3、显示面板具有高、中、低水位显示，加热、饮用显示及故障带码提示，使用人一目了然，更具人性化； 4、工作零压力安全制造，设有超温保护，高原、平原自由切换系统； 5、储水箱特殊加厚保温层（节能）且设有超大开口，方便检测和维修保养； 6、水龙头设有防烫及防碰撞保护，其中一出水龙头必须设有开水和直饮水自由切换开关。出水龙头距离接水盘可用水瓶取水； 7、主机集成 RO 反渗透净水系统；		腾飞、红浩克、裕豪	1	台
抽排系统							
1	不锈钢集烟箱	500*500	采用 1.2mm 厚优质不锈钢板材制作，尺寸根据现场定制。		厂制品	25	米

2	不锈钢烟管	600*600	采用 1.2mm 厚优质不锈钢板材制作，尺寸根据现场定制。		厂制品	35	米
3	不锈钢弯头	600*600	采用 1.2mm 厚优质不锈钢板材制作，尺寸根据现场定制。		厂制品	10	个
4	不锈钢烟管	500*500	采用 1.2mm 厚优质不锈钢板材制作，尺寸根据现场定制。		厂制品	25	米
5	不锈钢弯头	500*500	采用 1.2mm 厚优质不锈钢板材制作，尺寸根据现场定制。		厂制品	3	个
6	不锈钢变径	定制	采用 1.2mm 厚优质不锈钢板材制作，尺寸根据现场定制。		厂制品	6	个

7	出风口弯头	600*600	采用 1.2mm 厚优质不锈钢板材制作，尺寸根据现场定制。		厂制品	2	个
8	不锈钢烟罩背板	定制	采用 1.2mm 厚优质不锈钢板材制作，尺寸根据现场定制。		厂制品	26	米
9	风柜	5.5KW	1>风柜骨架用 5#角钢，风柜柜体用 1.5mm 冷轧钢板，内壁四面附着用吸音材料及消声微孔板，箱体可拆解，方便运输安装； 2>叶轮：由 12 片按三元流理论设计的后倾机翼型叶片，曲线型前盘和平板后盘组成，整体喷塑，耐腐蚀性好，并经静、动平衡校正，精度达到 G2.5 级，空气动力性能良好，效率高，运转平稳。由于后倾叶轮的离心作用，油烟不会黏附在叶片上，无需清洗，不会降低排烟效果。 3>采用进口外球面带座调心轴承，外接注油孔方便日后保养。 4>皮带轮采用欧式皮带轮。 5>采用压翘式电机座，轻松调节皮带张紧力，配封闭式安全皮带罩。		格利达、隆德、恒利通	2	台
10	风柜支架	定制	材质为国标 8#槽钢。		厂制品	2	套

11	风柜减震		剪切式弹簧减震器		厂制品	8	个
12	电机保护器	配风柜	选用优质继电器及控制开关，能有效保护风柜电运行。		厂制品	2	台
13	不锈钢烟管	1000*1000	采用 1.5mm 厚优质不锈钢板材制作，尺寸根据现场定制。		厂制品	40	米
14	变径	定制	采用 1.5mm 厚优质不锈钢板材制作，尺寸根据现场定制。		厂制品	4	个
15	出风口弯头	1000*1000	采用 1.5mm 厚优质不锈钢板材制作，尺寸根据现场定制。		厂制品	1	个

16	弯头		采用 1.5mm 厚优质不锈钢板材制作，尺寸根据现场定制。		厂制品	3	个
17	烟管法兰支架		材质为国标角铁。		厂制品	15	套
18	风柜	22KW	1>风柜骨架用 5#角钢，风柜柜体用 1.5mm 冷轧钢板，内壁四面附着用吸音材料及消声微孔板，箱体可拆解，方便运输安装； 2>叶轮：由 12 片按三元流理论设计的后倾机翼型叶片，曲线型前盘和平板后盘组成，整体喷塑，耐腐蚀性好，并经静、动平衡校正，精度达到 G2.5 级，空气动力性能良好，效率高，运转平稳。由于后倾叶轮的离心作用，油烟不会黏附在叶片上，无需清洗，不会降低排烟效果。 3>采用进口外球面带座调心轴承，外接注油孔方便日后保养。 4>皮带轮采用欧式皮带轮。 5>采用压翘式电机座，轻松调节皮带张紧力，配封闭式安全皮带罩。		格利达、隆德、恒利通	1	台

19	风柜支架	定制	材质为国标 8#槽钢。		厂制品	1	套
20	风柜减震		剪切式弹簧减震器		厂制品	4	个
21	电机保护器	配风柜	选用优质继电器及控制开关，能有效保护风柜电运行。		厂制品	1	台
22	油烟净化器	配风柜	采用无感直流加脉冲专用净化电源，控制系统可自动调节；采用耐腐蚀，抗高温，绝缘性极佳的材料，既保证了设备的安全运行，且使用寿命长；净化率高而稳定，无油烟、低噪音，节能高效。配风柜,40000 风量 静电式油烟净化器工作输入电压：220V； 静电式油烟净化器静电磁场输出电压：16000V-18000V。 1、组成结构：油烟净化器：均流网+净化器+高压电源+静电磁场；复合式油烟净化器：均流网+净化器+高压电源+静电磁场+UV 光源； 2、低空直排油烟净化器：除烟净		亿新缘、亿科、盛裕丰	1	台

			化效率达到 98%； 3、低空直排复合式油烟净化器：除烟净化效率达到 98%、除味效率达到 93.6%；				
23	净化器支架	定制	材质为国标 8#槽钢。		厂制品	1	套
24	防火阀	定制	碳钢材质，表面防腐，外型美观大方。		厂制品	2	个
25	止回阀				厂制品	3	个
26	百叶窗		采用 1.5mm 厚优质不锈钢板材制作，尺寸根据现场定制。		厂制品	1	个
27	软连接		1.使用高耐用军布材料，防噪音、防震动；		厂制品	3	个
28	高压管				君畅、美力思、龙旗	50	根
29	水龙头（水池)				君畅、美力思、龙旗	19	个
30	水龙头（灶)				君畅、美力思、龙旗	10	个
31	水池下水器				厂制品	19	个

注：

（1）请各投标人对照招标文件技术规格，逐条说明所提供的货物和服务是否已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或者应申明与技术规格条文的偏差。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。否则视为未做出实质性响应，将导致否决投标。

（2）若本文件出现了品牌、型号，仅代表体现其技术参数，拟投设备、物资参数应相当于或不低于所列品牌、型号对应标准，投标人可以根据自身情况进行选型。

二、不锈钢制品验收标准

根据国家标准 GB/T 3280-2015《冷轧不锈钢板及带材》规定，不锈钢板材的厚度允许误差应符合以下标准:

1.厚度小于 0.50mm，允许误差为±0.03mm;

2.厚度在 0.50-1.00mm 之间，允许误差为±0.04mm;

3.厚度在 1.00-1.50mm 之间，允许误差为±0.05mm;

4.厚度在 1.50-2.00mm 之间，允许误差为士 0.06mm;

5.厚度在 2.00-2.50mm 之间，允许误差为±0.07mm;

6.厚度在 2.50-3.00mm 之间，允许误差为士 0.08mm;

7.厚度在 3.00-4.00mm 之间，允许误差为士 0.09mm;

8.厚度在 4.00-5.00mm 之间，允许误差为±0.10mm。

三、平面布局图（另附）

第六章　投标文件格式

正本或副本

云南白药研发平台—昆明中心建设项目后厨设备采购

投 标 文 件

招标编号：

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

投标报价（唱标）一览表

项目名称：_____

招标编号：_____

序号	名称	投标人承诺
一	投标总报价（含税）	小写：_____ 大写：_____
二	税率	____%
三	供货及安装期	接到甲方供货通知书后___日历天内完成供货及安装
四	质保期	_____年
五	质量承诺	符合国家、省、市及行业相关行业的相关标准、规范，满足招标人要求
六	交货地点	云南省昆明市呈贡区月华街 1830 号，云南白药产业区内
七	投标保证金（元）	

备注：1、此投标报价（唱标）一览表，应放在投标文件封面后第一页。

2、此表中投标人承诺内容应与“投标函”一致。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

一、投标函

_____（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了_____（项目名称）招标文件的全部内容。愿意以《投标报价（唱标）一览表》所列内容承揽本项目，按合同约定履行义务。

2．我方承诺除商务及技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

3．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5．_____（其他补充说明）。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

电 话：_____

日 期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明书

投 标 人：_____

单位性质：_____

地　　址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓　　名：_____　性　别：_____

年　　龄：_____　职　务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：_____（盖单位章）

日期：_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____(项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

投　标　人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

日　　期：_____年_____月_____日

四、投标保证金

附：

1.投标保证金汇款凭证复印件。

2.投标人银行基本账户开户许可证（或银行基本存款账户信息）复印件。

五、商务及技术偏差表

序号	招标文件条款号	招标文件条款内容	投标响应情况	偏离内容	偏离情况
技术部分					
…	…	…	…	…	…
合同部分					
…	…	…	…	…	…
其他					
…	…	…	…	…	…

填报说明：

1. 投标人如实填报上表中“投标响应情况”、“偏离情况”，如若不实，投标人将承担弄虚作假带来的一切后果。偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”

2. 请各投标人对照招标文件技术规格，逐条说明所提供的货物和服务是否已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或者应申明与技术规格条文的偏差。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

六、分项报价表

编号	产品名称	尺寸(WxDxH)	技术参数	品牌	数量	单位	含税综合单价投标报价（元）	合价（元）	备注
..	...	...	...	...	...	...	...	...	...
..	...	...	...	...	...	...	...	...	...
投标总报价（含税）小写：_____元（大写：_____）									

注：

（4）本表“投标总报价（元）”须与投标报价（唱标）一览表中的“投标总报价（元）”及投标函中“投标总报价（含税）”的金额一致。

（5）本表报价为含税价。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

七、进口件价格表（如果有）

项目名称：_____

招标编号：_____

货物型号和规格：_____

（单位：万元）

序号	名称	规格型号	单位	数量	产地	制造厂家	CIF 价格（万美元或万元）	到项目地点价格（万元）	备注
总价									

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

八、质保期外备品备件清单及价格表

项目名称：_____

招标编号：_____

货物型号和规格：_____

（单位：元）

序号	名称	规格型号	单位	数量	产地	制造厂家	价格				备注
							出厂价	至项目地点的运杂费			
								运输费	保险费	其它	
合计											

注：1、本表由投标人自行填报，当所投设备过质保期以后的备品备件清单及价格，不计入总价，仅供招标人参考。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

九、资格审查资料

（一）基本情况表

投标人名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
法定代表人	姓名		电话	
营业执照号				
成立日期				
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）				
通过何种管理体系认证				
备注				

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

（二）主体资格

注：投标人具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。

（三）资质要求

注：

投标人须具有完成本项目所需的人员、设备和专业技术能力。（**提供证明材料或书面声明**）

（四）财务资格

注：投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；并提供近三年（2020-2022 年）财务报表，并提供数据真实有效的《承诺书》。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。**提供证明材料**。

（五）信誉资格

注：分别查询并提供公告发布当日至投标文件递交截止时间的网页查询截图；

①未被工商行政管理机关列入“严重违法失信名单”（在国家企业信用信息公示系统查询）；

②未因不良行为记录被纳入“限制消费人员名单”及“失信被执行人”（在“中国执行信息公开网”网站查询）；

③近三年内申请人及其法定代表人无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站“刑事案由”进行查询）。

（六）承诺书

致：（招标人全称）

我单位承诺，我单位不存在以下情形：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。

（3）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（4）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（5）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（6）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）被依法暂停或者取消投标资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

（七）非联合体承诺书

注：提供投标人非联合体投标的**书面声明**，格式自拟。

（八）数据真实性承诺

_____（招标人名称）：

我单位承诺填报内容及数据均为真实、有效，不存在与事实不符的情况，不存在弄虚作假的情况。若存在内容数据不真实，我单位自愿放弃资格预审合格身份、中标候选人或中标人的资格，并同意招标人扣除我方投标保证金，同时理解招标人保有依据相关法律、法规、规定对我方进行进一步追责的权利，也接受相关主管部门对我方进行的处理。我单位明确表示理解本承诺的含义，同时也明确表示本承诺的理解以招标人的理解为唯一的理解方式。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

（九）投标质量保证书

致：_____（招标人名称）

本书作为_____（投标人）_____对___（项目名称）____,招标编号为“_____”提供的质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

提供的产品是全新的、符合国家、行业现行质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的产品，保证项目竣工完成符合国家有关安全防范标准；

提供的产品和组成的系统符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；

保证“投标服务承诺”全部内容的满足。

本保证书自开标日起 90 日历天内有效，如我方中标则至产品保质期满为止有效。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

十、近年类似项目情况

序号	项目名称	业主单位	项目金额	合同签订时间	业主单位联系人及联系电话	备注
1						
2						
3						
……						

注：后按表格顺序附类似项目业绩证明材料复印件，并标明序号。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

十一、技术部分

（由投标人根据招标文件“第三章 评标办法”及“第五章 技术要求”编制，格式自拟）

应包含但不限于以下内容：

1、拟投货物配置（投标人须对本项目设备、物资配置方案进行详细阐述，包含但不限于各设备的搭接、布局、功能实现等内容）；

2、拟投货物选型及技术参数（投标人须对设备、物资的品牌、型号、各项功能的配置、技术参数情况进行阐述）；

3、供货方案及进度计划（包括但不限于供货、安装、调试，以及进度计划以及进度计划保障措施等内容）；

4.质量承诺及保证措施（包括但不限于产品相关质量报告、质量承诺及质量保证措施等内容）；

5.售后服务方案（包括但不限于售后服务方案、保障措施、故障响应时间、违约承诺等内容）；

6.企业资信

……

十二、其他资料

投标人自行填报，包括但不限于：

1、招标文件要求提供的其他资料；

2、投标人认为有必要提供的相关资料。